SIEMENS

Siemens
LF97GA532
Inselesse

Vorgänger:

Vertrieblicher Nachfolger:

EAN-Nr.:
4242003649909

Vertriebsprogramm:
DBS

LF97GA532 Edelstahl

Edelstahl mit Glasschirm
90 cm Insel-Esse

Bauform
- Insel-Esse
- 90 cm

Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591:
  max. Normalbetrieb 430 m³/h
  Intensivstufe 670 m³/h

Komfort
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Elektronische Steuerung über Drucktasten
- 3 Leistungsstufen und
  1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Innenrahmen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Design
- Glas-Esse
- Glasscheibe Klarglas
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 1201 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- warmweiß

Umwelt und Sicherheit
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/57 dB*
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQ Drive Motortechnologie

Maße
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 751-931 x 900 x 680 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 751-1051 x 900 x 680 mm

Zubehör

Sonderzubehör

- LZ12275 Kaminverlängerung 1100 mm
- LZ12300 Adapter für Dachschrägen links / rechts
- LZ12375 Kaminverlängerung 1600 mm
- LZ12400 Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
- LZ12500 Montageturmverlängerung 500 mm
- LZ12520 Montageturmverlängerung 1000 mm
- LZ53251 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- LZ53650 Starterset für Umluftbetrieb
- LZ56200 cleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- LZ57500 cleanAir Umluftkamin

Verfügbare Farbvarianten

Technische Daten

Ausstattungsmerkmale
Farbe des Kamins : Edelstahl
Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) : 130
Höhe des Kamins : 699-879/699-999
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 52
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 29.000
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3
Max. Gebläseleistung Abluft (m3/h) : 430
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 350
Max. Gebläseleistung Umluft (m³/h) : 290
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m3/h) : 670
Anzahl der Lampen (Stck) : 4
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Waschbare Synthetik

Verbrauchs- und Anschlusswerte
Anschlusswert (W) : 142
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50-60
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Insel

SIEMENS

LF97GA532 Edelstahl
Edelstahl mit Glasschirm
90 cm Insel-Esse